

PD-32SH/GERMAN

04637

BESCHRIJVING

Deze 3-fasen stroomverdeler is ontworpen om de veiligheid van zowel mobiele, verhuur- en vaste installaties te verbeteren.

FUNCTIES

- Deze 3-fasen stroomverdeler is ontworpen om de veiligheid van zowel mobiele, verhuur- en vaste installaties te verbeteren.
- Keus uit verschillende uitgangen voor maximale flexibiliteit (verhuurbedrijven!):
 - **6 geaarde 16 A stopcontacten voor lichtnet:** (2 stopcontacten per fase, Duitse 16 A blauwe Schuko's (CEE 7/4))
 - **1x 16 PENS industriële rechthoekige connector:** uitgang voor gebruik met standaard bekabeling voor multi-kabels voor de verhuur.
 - **1x 19 PENS industriële ronde connector:** uitgang voor gebruik met standaard bekabeling voor multi-kabels voor de verhuur.
- Ontworpen en gebouwd volgens de hoogste Europese en internationale veiligheidsnormen.
- Overbimeten interne bedrading voor verhoogde betrouwbaarheid!
- De 32 A 4-polige stroomonderbreker beschermt ALLE uitgangen, inclusief de 32 A uitgang naar het volgende apparaat. In noodgevallen worden alle 3 de fasen EN neutraal onderbroken!
- De 30 mA, 4-polige aardlekschakelaar voorkomt elektrische schokken
- Iedere fase is voorzien van een nauwkeurige digitale voltmeter met 3 cijfers
- Iedere fase is voorzien van een nauwkeurige digitale ampèremeter met 3 cijfers
- Twee C16 (16 A - 1 P+N) automatische stroomonderbrekers per fase
- 1,5 m lang ingangsnetsnoer (3 x 32 A, 5-aderig), voorzien van een CEE (3P+N+E) 32 A connector.
- CEE (3P+N+E) uitgangsaansluiting (3 x 32 A, 5-aderig) voor overbrugging
- Extreem robuuste 19"/3U metalen behuizing




www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.

SPECIFICATIES

Algemeen : Toepassing	DJ & Club, Stage & Rental, Theatre
Algemeen : Afmetingen (cm)	-
Algemeen : Gewicht (kg)	8.78
Algemeen : Stroomvoorziening	-
Algemeen : Energie label	Nee
Algemeen : Stroomverbruik W	-
Algemeen : Kleur	black
Algemeen : Display	LCD
Algemeen : Bevestiging	19" rack mountable
Algemeen : RU	3U
Algemeen : IP rating	indoor
Controle : manueel	Nee
Controle : autonoom	no
Controle : programmeerbaar	Nee
Controle : upgradable software	Nee
Controle : maximum DMX kanalen	-
Aansluiting : ingang	-
Aansluiting : uitgang	-
Aansluiting : 3 pin XLR	Nee
Aansluiting : 5 pin XLR	Nee
Aansluiting : Power Conn.	Nee
Aansluiting : midi	Nee
Aansluiting : usb	Nee
Aansluiting : wifi	Nee
Aansluiting : bluetooth	Nee
Aansluiting : artnet	Nee
Aansluiting : rdm	Nee
Brand	BRITEQ
EANCode	5420025646376
Discontinued	Nee



YOUR DEALER



www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.