


Fargo Lumen 4 softlight

Controllux heeft nu een eigen importlijn van LED softlights die met name geschikt zijn voor studio gebruik. Kenmerkend zijn de zeer goede prijs/kwaliteit verhouding. Deze panelen hebben een zeer hoge lichtkwaliteit en professionele features en looks, heel anders dan de algemeen bekende goedkopere China panelen.



De Fargo Lumen 4 softlight is een veelzijdig LED armatuur voorzien van 480 koel witte en 480 warm witte LED's en is ontwikkeld qua formaat op het bekende oude formaat 4-bank fluorescentie armatuur.

Het armatuur heeft een fabrieks CRI van > 95 en een met een UPRtek spectrometer gemeten TLCI van 97 bij 5600K en 99 bij 3200K, Ra94. De openingshoek is 115° en de unit wordt standaard geleverd met een 8 voudige barn-door.

De kleurtemperatuur is lineair instelbaar van 3200K tot 5600K.

De unit is convectie gekoeld, dus niet voorzien van hinderlijke ventilatoren.

Verder is de unit voorzien van instelbare dimmer curves, instelbare refresh rate frequentie van 900 tot 25.000Hz, dus volledig flikkervrij. Standaard uitgerust met RDM, DMX XLR 5P in/door, PowerCon True1 in (definitieve versie), aansluiting voor 48V accupack (accupack optioneel), RJ45 etherCON in (Art-NET)

PHOTOMETRIC DATA

13,000 Total Lumen

1,117 LUX 104 FC @ 6.6' (2m)(4,200K)

1,105 LUX 103 FC @ 6.6' (2m)(5,800K)

1,076 LUX 100 FC @ 6.6' (2m)(3,200K)

Afmetingen:

Breedte: 668mm

Diepte: 128mm

Lengte: 492mm

Gewicht: 12,7 kg (incl barndoor)