

Lok-it! HTI 1500 W/60/P50

Lok-it! | Metaalhalogeenlampen



Productvoordelen

- Lamp en houder van één enkele bron
- Snel lampen vervangen met bajonetsluiting

Productkenmerken

- eXtreme Seal-technologie voor ontladingslampen



Technische data

Elektrotechnische gegevens


Nominale vermogen	1500,00 W
Nominale spanning	100 V
Brandspanning	100 V ¹⁾
Nominale stroom	15,0 A
Lampstroom	15,0 A

¹⁾ ±10 V

Fotometrische data

Nominale lichtstroom	130000 lm
Kleurtemperatuur	6000 K
Kleurweergave-index Ra	>85

Afmetingen



Diameter	26,0 mm
Lengte	128,0 mm
Afstand a / LCL	65,0 mm
Elektrodenafstand koud	5,8 mm

Levensduur

Levensduur	750 h
------------	-------

Certificaten & normen

EEL – Energie label	B
---------------------	---

Productdatasheet

Veiligheidsinstructies

Omwille van de hoge lichtsterkte, UV-straling en hoge inwendige druk tijdens het gebruik mogen Lok-it!-lampen alleen worden gebruikt in afgesloten lampbehuizingen die speciaal voor dit doel zijn geproduceerd. Passende filters moeten er voor zorgen dat UV-straling wordt gereduceerd tot een aanvaardbaar niveau. Als de lamp breekt komt er kwik vrij. Er dienen speciale veiligheidsmaatregelen te worden getroffen. Meer informatie inzake veiligheid en behandeling is beschikbaar op aanvraag of kunt u terugvinden in de bij de lamp ingesloten folder of in de bedieningsinstructies.

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4008321553416	Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	Verzenddoos 1	115 mm x 82 mm x 305 mm	2.88 dm ³	249.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.