



Chroma Key Paint

VRAAG EEN OFFERTE AAN

WAAR TE KOPEN

Rosco Chroma Key Paints zijn geformuleerd met de hulp van videotechnici in het hele land. Ze zijn vervaardigd om de hoge luminantiewaarden en kleurverzadiging te bieden voor keying-effecten.

BESTEK

FINISH: Matte.

OPLOSMIDDEL: Water.


BINDERSOORT: Vinyl Acryl.

VERDUNNING: Gebruik het blik recht uit het blik. Verdun indien nodig met water. Verdunbare Chroma Key-lakken kunnen de dekking minder gelijkmatig maken.

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING: Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van vuil en vet zijn. Boor poreuze oppervlakken, behalve stoffen, met Rosco Tough Prime. Als u een nieuw pleisteroppervlak schildert, plakt u eerst de muur met een in de handel verkrijgbare primer / verzegelaar voor ruw gips. Gebruik dan Rosco Tough Prime als een laatste voorbereiding.

TOEPASSING: Roer de inhoud voor gebruik. Niet schudden. Aanbrengen met een kwast, roller of spuitpistool. Aanbrengen in dunne, gelijkmatige, gelijkmatige lagen met een kwast of roller van goede kwaliteit. Gebruik overlappende streken, met een natte rand. Verander de richting van de roller vaak om patronen en strepen te voorkomen.

FILMDIKTE: 2 mil. Droge film.

VOC-INHOUD: Max. 50 g / L. 

DEKKING: Appx 300 sq. Ft. Per gallon.

AVG. DROGE TIJD: BIJ 75 ° F (24 ° C) Droogt in 30 minuten aan. Kan binnen 1-2 uur opnieuw worden gecoat.

REINIGING: zeep en water.

HOUDBAARHEID: Minimum 24 maanden.

VERPAKKING: Quart (0.946L), 1 gallon (3.79L), 5 gallon (18.95L)

KLEUR SPECIFICATIES:

Kleur	Fase hoek	Luminance
# 05710 Chroma Key Blue	342 °	52
# 05711 Chroma Key groen	242 °	57

Ook verkrijgbaar in blauw / groene chroma-vloer

VOORZICHTIG: Niet aanbrengen wanneer oppervlak- of luchttemperaturen onder 50 ° F zijn. Blijf bevroren. Vermijd langdurig contact met de huid of het inademen van spray. Neem het niet intern. Gebruik voldoende ventilatie. BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

Alle technische gegevens, aanbevelingen en service zijn naar ons beste weten juist. Rosco aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de verkregen resultaten of schade opgelopen door gebruik door de koper geheel of gedeeltelijk, aangezien de wijze van toepassing en het gebruik ervan buiten onze controle valt.

Productnummers

150 05710 0032	Chroma Key Blue - Quart
150 05710 0128	Chroma Key Blue - 1 gallon
150 05710 0640	Chroma Key Blue - 5 gallon
150 05711 0032	Chroma Key Green - Quart
150 05711 0128	Chroma Key Green - 1 gallon
150 05711 0640	Chroma Key Green - 5 gallon