

# FLX S24

- FLX S24 - 1U      ZER-50150265
- FLX S24 - 2U      ZER-50150270
- Verpakking:      - FLX S24 console  
                          - Voeding/adapter



Versie 1.0 / aug. 2019

## Algemeen

Channel faders	24 direct (48 indirect)
Playback faders	24 direct (48 indirect)
Touchscreen	7" ingebouwd (extern scherm mogelijk)
Grand Master	Optioneel in te stellen
Master Playback	Ja (met Go knop)
Numeriek	Via touchscreen
Encoder wielen	4
UDK	Geen
Aantal fixtures	Maximaal 48 fixtures/armaturen

## Sturing

Protocol	DMX, Art-Net of sACN
Aansluitingen	1x 5p. En 1x 3p. XLR, EtherCON, USB
DMX kanalen	512 / 1024 (verdeeld over 1 / 2 universes)
Externe monitor	Mogelijk via externe laptop of tablet

## Fysiek

Gewicht	4,0 kg
IP waarde	20
Koeling	Passief
Materialen	Metalen behuizing, kunststof knoppen

## Software

- 4 x 48 pallets (Colour, Beam, Shape, Position)
- 48 effect pallets, met volledig aanpasbare effecten
- 48 groepen
- Color picker en Mood Boards
- Tracking en Non-Tracking
- "Move on Dark"
- Upgrade mogelijkheid tot 1024 channels
- Mogelijk tot zelf maken van Fixture-files via PC software



## Accessoires

ZER-78000060	Flightcase for FLX S24
ZER-59010030	Dust Cover FLX S24
ZER-50150260	ZerOS Wing with USB Connection
ZER-59010025	Rack mount brackets FLX Sxx (19")
ADH-50150010	USB Gooseneck Light 4 COB

Informatie onder voorbehoud van druk-, zetfouten of tussentijdse wijziging van fabrikant

Theater

Architectural

Entertainment

TV & Film

Rigging

Consumables

Controllux BV

Controllux BVBA

Tel.: +31 (0)88 444 6 444  
 E-mail: info@controllux.nl

Tel.: +32 (0)13 480 600  
 E-mail: info@controllux.be

Via [www.controllux.com](http://www.controllux.com) heeft u direct toegang tot onze webshop.

Uw ideeën,  
 onze oplossingen.

