

FLX S48



- FLX S48 - 1U ZER-50150275
- FLX S48 - 2U ZER-50150280
- Verpakking: - FLX S48 console
 - Voeding/adapter

Versie 1.0 / aug. 2019

Algemeen

Channel faders	48 direct (96 indirect)
Playback faders	48 direct (96 indirect)
Touchscreen	7" ingebouwd (extern scherm mogelijk)
Grand Master	Optioneel in te stellen
Master Playback	Ja (met Go knop)
Numeriek	Via touchscreen
Encoder wielen	4
UDK	Geen
Aantal fixtures	Maximaal 96 fixtures/armaturen

Sturing

Protocol	DMX, Art-Net of sACN
Aansluitingen	1x 5p. En 1x 3p. XLR, EtherCON, USB, DVI-D
DMX kanalen	512 / 1024 (verdeeld over 1/2 universes)
Externe monitor	Touchscreen (multi-touch)

Fysiek

Gewicht	5,5 kg
IP waarde	20
Koeling	Passief
Materialen	Metalen behuizing, kunststof knoppen

Software

- 4 x 96 pallets (Colour, Beam, Shape, Position)
- 96 effect pallets, met volledig aanpasbare effecten
- 96 groepen
- Color picker en Mood Boards
- Tracking en Non-Tracking
- "Move on Dark"
- Upgrade mogelijkheid tot 1024 channels
- Mogelijk tot zelf maken van Fixture-files via PC software



Accessoires

- ZER-78000065 Flightcase for FLX S48
- ZER-59010035 Dust Cover FLX S48
- ZER-50150260 ZerOS Wing with USB Connection
- ZER-59010025 Rack mount brackets FLX Sxx
- ADH-50150010 USB Gooseneck Light 4 COB

Informatie onder voorbehoud van druk-, zetfouten of tussentijdse wijziging van fabrikant



Controllux BV

Controllux BVBA

Tel.: +31 (0)88 444 6 444
 E-mail: info@controllux.nl

Tel.: +32 (0)13 480 600
 E-mail: info@controllux.be

Via www.controllux.com heeft u direct toegang tot onze webshop.

Uw ideeën,
 onze oplossingen.

